

SMART HEAT MILLERS & CABLES

Bezpečně zrychlete a zajistěte okolní vytvrzování vložky



Inteligentní tepelné kabely Picote urychlují váš proces vytvrzování vložky až o 35% rychleji, což pomáhá zajistit dokončení podle plánu vytvrzování pryskyřice.

Díky technologii osvědčené na pracovišti tato snadno použitelná a ekologická možnost nepoužívá vodu, takže nehrozí žádné poškození vodou uvnitř budov.

Obzvláště užitečné v situacích, kdy nízké teploty mohou ovlivnit okolní vytvrzování - například skryté potrubí, větrací otvory nebo potrubí umístěné v podkroví.

K dispozici jsou tři modely: Maxi a Mini Smart Heat Millers a samostatné Smart Heat Cables.

POUŽITÍ A VÝHODY

- Mini Smart Heat je postaven na přizpůsobeném rámu Picote Mini Miller. Je malý a kompaktní, takže je vynikající pro použití uvnitř budov. Má 15 m topného kabelu.
- Maxi Smart Heat je postaven na přizpůsobeném rámu Maxi Miller s 30 m topného kabelu. Je ideální pro práce se skrytými trubkami nebo trubkami mimo budovy.
- Samostatné inteligentní topné kabely lze použít na kratších projektech o délce 5, 8 a 10 metrů. Ty jsou vyráběny pro použití s Max Smart Heat Curing.

Smart Heat Miller Technical Specifications	
Temperature	60-70°C (140-158°F) when curing inside the lining
Safety Features	Emergency stop, internal GFI
Mini Smart Heat Miller	
Range	15m (50')
Power	UK/US: 110/125V, 15 Amp EU: 220/230V, 16 Amp
Output (W)	1050W
Weight	22kg (49 lbs)
Size	752 x 519 x 389mm 29 x 20 x 16"
Maxi Smart Heat Miller	
Range	30m (98')
Power	UK/US: 110/125V, 30 Amp EU: 220/230V, 16 Amp
Output (W)	2100W
Weight	53kg (117 lbs)
Size	1150 x 854 x 489mm 45 x 34 x 19"
Smart Heat Cables	
Range	5, 8, & 10m (16, 25, & 32')
5m (16') Output (W)	320W
10m (32') Output (W)	640W
Power Cord Length	2m (6½')
Cable Diameter	21mm (1¾")

Více informací/Návody/Technická podpora:

Další informace o produktu, náhradních dílech, montáži a provozu najdete v příručce SMART HEAT MILLERS & CABLES nebo kontaktujte naše obchodní oddělení:

Tomáš Vymetálek

+420 736 525 194 , obchod@vak.cz

PRODUCTS & SPARE PARTS

Smart Heat Miller Products and Parts (US)	
PN	Description
3410000000US	Mini Smart Heat Miller US
3430000000US	Maxi Smart Heat Miller US
3430000005US	Smart Heat Cable 5m (16') - US
3430000007US	Smart Heat Cable 7.6m (25') - US
3430000010US	Smart Heat Cable 10m (33') - US
2340004050US	Mini Smart Heat Curing Cap DN50 (2") US
2340004070US	Mini Smart Heat Curing Cap DN75 (3") US
2340004100US	Mini Smart Heat Curing Cap DN100 (4") US
2340005050US	Maxi Smart Heat Curing Cap DN50 (2") US
2340005070US	Maxi Smart Heat Curing Cap DN75 (3") US
2340005100US	Maxi Smart Heat Curing Cap DN100 (4") US
Smart Heat Miller Products and Parts (EU & UK)	
PN	Description
3410000000	Mini Smart Heat Miller
3430000000	Maxi Smart Heat Miller
3430000005	Smart Heat Cable 5m (16')
3430000010	Smart Heat Cable 10m (33')
3410000000UK	Mini Smart Heat Miller - UK
3430000000UK	Maxi Smart Heat Miller - UK
3430000005UK	Smart Heat Cable 5m (16') - UK
343000010UK	Smart Heat Cable 10m (33') - UK
2340004050	Mini Smart Heat Curing Cap DN50 (2")
2340004070	Mini Smart Heat Curing Cap DN70 (3")
2340004100	Mini Smart Heat Curing Cap DN100 (4")
2340005050	Maxi Smart Heat Curing Cap DN50 (2")
2340005070	Maxi Smart Heat Curing Cap DN70 (3")
2340005100	Maxi Smart Heat Curing Cap DN100 (4")