



# VODOVODY A KANALIZACE

## JABLONNÉ NAD ORLICÍ, a. s.

### VM-880

#### Lokátor kovů a zemních souprav z feromagnetických materiálů

VM-880 představuje novou generaci oblíbené řady lokátorů 880. K rychlému vyhledání zakopaných nebo překrytých objektů nabízí následující nové funkce a funkční vylepšení:

- ▶ skvělá citlivost
- ▶ minimální hmotnost, jen 0,7 kg
- ▶ vylepšená ergonomie se stará o komfort i při dlouhodobé práci
- ▶ 2 x AA-baterie (LR6) umožňují až 26 hodin provozní doby
- ▶ extrémní odolnost, vodotěsnost trubice s anténou z uhlíkových vláken
- ▶ LCD-displej s podsvícením
- ▶ akustická i optická indikace intenzity signálu
- ▶ identifikace magnetického obrazu lokalizovaného předmětu
- ▶ plynulé zobrazení stavu baterií
- ▶ automatická regulace citlivosti nebo manuální plynulé nastavení (nutný pouze jeden stisk)
- ▶ varovný signál při přiblížení se k vedení pod proudem 50 Hz
- ▶ praktická funkce inverzního zobrazení ke snadné bodové lokalizaci

| Příklad hledaných objektů | Max. hloubka |
|---------------------------|--------------|
| Malý hřebík               | 15 cm        |
| Velký hřebík              | 25 cm        |
| Značkovací tyč            | 2,4 m        |
| Ventilová šachta          | 3 m          |
| Litinové potrubí          | 2,7 m        |
| Poklop                    | 3 m          |
| 12 cm - ocelová roura     | 3 m          |
| Velká ocelová nádrž       | 4,8 m        |



#### Technická data

##### Provedení

|                   |  |
|-------------------|--|
| Provedení         | nárazuvzdorné pouzdro ze vstřikovaného termoplastu (ABS) se zesílenou trubicí antény z uhlíkových vláken |
| Hmotnost          | 0,7 kg   |
| Rozměry           | 1.090 x 88 x 67 mm   |
| Reprodukтор       | piezo  |
| Anténa            | duální magnetometr   |
| Baterie           | 2 x AA alkalické (LR6) (provozní doba cca. 26 hod. při 21 °C)  |
| Obslužné prvky    | klávesy (zap/vyp/hlasitost, citlivost „+“ a „-“, automatické nastavení citlivosti)                       |
| Externí připojení | 1 x mini-USB (firmware - programování)   |

##### Prostředí

|                      |   |
|----------------------|---|
| Teplotní rozsah      | Provoz: -20 °C ... +50 °C<br>Sklad: -40 °C ... +60 °C |
| Vodotěsnost          | IP 54 a Nema 4  |
| Transportní hmotnost | 2 kg  |
| Transportní rozměry  | 170 x 80 x 1.195 mm                                   |

##### Příslušenství

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Transportní taška | součástí dodávky |
| Návod k obsluze   | součástí dodávky |